

Наименование продукции: **Мазут (1)**

Таблица физико-химических показателей

Наименование показателей	Фактически
Плотность при 20°C, кг/ м ³ ,	865
Температура вспышки в закрытом тигле, °С,	72
Температура вспышки в открытом тигле, °С,	152
Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /сек (сСт),	35,7789
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /сек(сСт),	4,1279
Содержание воды, %,	Следы
Температура застывания, °С,	Ниже 0
Фракционный состав : Н.к, °С При 180 ⁰ , % При 360 ⁰ , %	167 0,5% 33

Наименование продукции: **Мазут (13)**

Таблица физико-химических показателей

Наименование показателей	Фактически
Плотность при 20°C, кг/ м ³ ,	870
Температура вспышки в закрытом тигле, °С,	75
Температура вспышки в открытом тигле, °С,	154
Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /сек (сСт),	34,6872
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /сек(сСт),	4,1271
Содержание воды, %,	Следы
Температура застывания, °С,	Ниже 0
Фракционный состав : Н.к, °С При 180 ⁰ , % При 360 ⁰ , %	189 - 26