



2015

2016



Паспорт качества № 1679Н от 11 июня 2018 г.



Наименование продукта: Топливо дизельное TANESCO легнее сорт С, экологический класс К5 ЕВРО (ДТ-Л-К5)

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", Республика Татарстан, город Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Наименование испытательной лаборатории, адрес: Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, промзона

Технический регламент: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (утвержден 18.10.2011г.)

Нормативный документ на продукт: СТО 11605031-085-2014 "Дизельное топливо TANESCO"

Нормативный документ на метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Декларация о соответствии: ТС № RU Д-РУ.АЯ54.В.03145, срок действия с 24.11.2014г. по 18.11.2019г.

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015 № 15.1511.026 действует до 22.12.2018 г.

Номер партии: 82

Дата изготовления: 11 июня 2018 г.
Дата, время отбора: 11.06.2018 1:00:00
Дата испытания: 11 июня 2018 г.

Место отбора: Т0004 Титул 047/2

Количество, т: 700,000
Объем, м³: 866,661
Уровень разлива, см: 320,8
Температура, °С: 34,6
Плотность при 20 °С, кг/дм³: 0,8202

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Норма, установленная тех. регламентом	Результат испытания	Метод испытания
1	Цетановое число	-	не менее 51,0	не менее 51	56,5	ГОСТ Р ЕН 15195
2	Цетановый индекс	-	не менее 46,0	-	61,7	ASTM D 4737
3	Плотность при 15 °С	кг/м ³	800,0-845,0	-	823,5	ГОСТ Р 51069
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	%	не более 8,0	не более 8	менее 1	ГОСТ ЕН 12916
5	Массовая доля серы	мг/кг	не более 10,0	не более 10	менее 3,0	ASTM D 2622
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	не ниже 55	не ниже 55	66	ASTM D 93
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	% (по массе)	не более 0,3	-	менее 0,1	ASTM D 4530
8	Зольность	% (по массе)	не более 0,01	-	0,001	ГОСТ 1461
9	Массовая доля воды	мг/кг	не более 200	-	48	EN ISO 12937
10	Общее загрязнение	мг/кг	не более 24	-	менее 6	EN 12662
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С)	единицы по шкале	Класс 1	-	Класс 1	ASTM D 130
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка	г/м ³	не более 25	-	9	EN ISO 12205
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С	мкм	не более 460	не более 460	435	ГОСТ Р ИСО 12156-1
14	Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	2,000-4,500	-	3,364	ГОСТ 33
15	Фракционный состав: при температуре 250 °С перегоняется	% об.	менее 65	-	26	ГОСТ ИСО 3405 (ISO 3405)
	при температуре 350 °С перегоняется	% об.	не менее 85	-	93	
	95 % (по объему) перегоняется при температуре	°С	не выше 360	не выше 360	355	
16	Предельная температура фильтруемости	°С	не выше минус 5	не определяется	минус 21	EN 116

Код ОКПД2:

19.20.21.315

Код ТН ВЭД ТС:

2710 19 421 0

Заключение:

Топливо дизельное TANECO летнее сорт С, экологический класс K5 ЕВРО (ДТ-Л-К5) соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту";
- СТО 11605031-085-2014.

Дополнительная информация:

1. Фракционный состав по ГОСТ ИСО 3405 (ISO 3405) (по письму № 2412/13-13 от 10.06.2015г.):
- процент перегонки при температуре 210 °С, %: 4
2. Температура помутнения по EN 23015, °С: минус 4,8
3. Температура застывания по ГОСТ 20287, °С: минус 53
4. Топливо содержит присадки:
- противоизносную "ГТ-16" в количестве до 0,03 % масс.;
- депрессорно-диспергирующую "Keroflux 5686" в количестве до 0,05 % масс.
5. В соответствии с п. 10.6 СТО 11605031-085-2014 показатели 7, 8, 12 гарантируются изготовителем и определяются периодически 1 раз в квартал.

Гарантийный срок хранения:

1 год со дня изготовления

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов:

ЕЛ

Сахибгараева Е.Л.

Паспорт качества распечатал:

ЕЛ

Сахибгараева Е.Л.