

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Хар-ка погрешности	НД на испытание
1	Плотность, при 20°C	кг\м³	835	1,1	ГОСТ 3900-85
2	Массовая доля серы	%	0,4319	0,006	ГОСТ Р 51947
3	Массовая доля механических примесей	%	0,0042	0,1	ГОСТ 6370-83
4	Массовая доля воды	%	0,1	0,1	ГОСТ 2477-65
5	Массовая концентрация хлористых солей	мг/дм³	11,6	2,1	ГОСТ 21534-76, метод А
6	Фракционный состав, выход фракций:				ГОСТ 2177-99, метод Б
	начало кипения	°С	46	1,4	
	100°С	%	12,5	1,4	
	120°С		18,0	1,4	
	150°С		26,0	1,4	
	160°С		28,0	1,4	
	180°С		32,0	1,4	
	200°С		37,0	1,4	
	220°С		41,0	1,4	
	240°С		46,0	1,4	
	260°С		49,0	1,4	
	280°С		52,5	1,4	
	300°С		56,5	1,4	
	320°С		63,0	1,4	
	340°С		72,0	1,4	
360°С	81,0		1,4		

Протокол испытаний распространяется только на продукт, подвергнутый испытаниям.