

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 10 - НУЛУ

Наименование продукта: Конденсат газовый стабильный.
 Код ОК 034-2014 (ОКПД 2): 19.20.32.115
 Нормативный документ: СТО 001-2008 Конденсат газовый стабильный, выпускаемый АО "РОСПАН ИНТЕРНЭШНЛ".
 Технические условия.
 Предприятие: АО "РОСПАН ИНТЕРНЭШНЛ".
 Адрес места нахождения: 629306, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, 16 "В"
 Место отгрузки: ООО "Уренгойская транспортная компания", РВС № 7 ст. Коротчаево
 Период отгрузки: 02.10.2018 по 31.10.2018
 Дата проведения испытания: 02.10.2018 по 02.10.2018
 Протокол: № 2079 от 02.10.2018, № 2169 от 15.10.2018
 Заказчик: АО «РОСПАН ИНТЕРНЭШНЛ»
 Отдел реализации нефти, газа и газового конденсата

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Результат испытания при $P = 0,95$	Норма для группы II
1	Давление насыщенных паров, кПа,	ASTM D 323 - 15a	89,3	93,3
2	Массовая доля воды, %	ASTM D 4377-00	менее 0,02	0,5
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370-83	отсутствие	0,05
4	Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм ³ , не более	ГОСТ 21534-76 Метод А	менее 0,5	100
5	Плотность, кг/м ³ (при температуре +20 °С)	ГОСТ 3900-85	748,2	не норм.

Заключение: Конденсат газовый стабильный соответствует группе II, СТО 001-2008

Начальник отдела реализации нефти,
газа и газового конденсата



Д.Р. Раимов

Правильность внесения результатов проверил:

Начальник ЛФХИ

С.И. Маразенкова

Дата оформления паспорта качества:

15 октября 2018 г.

Физико - химические показатели конденсата газового стабильного

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Результат испытания при P = 0,95	Норма для группы II
1	Фракционный состав:	ГОСТ 2177-99	температура кипения, °С	
	Начало кипения	Метод А	27,2	
	10%, см ³		75,1	
	50%, см ³		140,3	
	90%, см ³		-	
	Конец кипения		322,4	не норм.
	Выход, %, см ³		91,0	
	Потери, %, см ³		3,5	
Остаток, %, см ³	5,5			
2	*Кинематическая вязкость, мм ² /с (при температуре +20 °С)	ГОСТ 33-2000	0,8828	не норм.
3	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	менее 0,0150	не норм.
4	Массовая доля сероводорода, млн ⁻¹	ГОСТ Р 50802-95	менее 2,0	не норм.
5	Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме, млн ⁻¹			
6	Массовая доля органических хлоридов во фракции выкипающей до 204 °С, мкг/г	ГОСТ Р 52247-2004 Метод А	менее 1,0	не норм.
7	Массовая доля парафина, %	ГОСТ 11851-85 Метод А	0,6	не норм.
8	Массовая доля метанола, мг/кг	МВИ № 689-36-13 Свидетельство об аттестации № 222 0151/01 00258/2013	193,00	не норм.
9	*Температура текучести, °С	ГОСТ 20287-91 Метод А	-26	не норм.
10	*Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91 Метод Б	-29	не норм.

*- проведение испытания вне области аккредитации

Начальник отдела реализации нефти,
газа и газового конденсата

Правильность внесения результатов проверил:
Начальник ЛФХИ

Дата оформления паспорта качества:



Д.Р. Раимов

С.И. Маразенкова

15 октября 2018 г.