



2015



2016



**Паспорт качества  
№ 3632Н от 29 ноября 2018 г.**

**Наименование продукта:** ДТф (Дизельная Технологическая фракция), марка Б, СТО 78689379-04-2016

**Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства:** АО "ТАНЕКО", Республика Татарстан, город Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

**Наименование испытательной лаборатории, адрес:** Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, промзона

**Нормативный документ на продукт:** СТО 78689379-04-2016 "Дизельная Технологическая фракция (ДТф)" с изменением № 1

**Нормативный документ на метод отбора проб:** ГОСТ 2517-2012

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015 № 15.1511.026 действует до 22.12.2018

Номер партии: 330

Дата изготовления: 29 ноября 2018 г.  
 Дата, время отбора: 29.11.2018 20:15:00  
 Дата испытания: 29 ноября 2018 г.  
 Количество, т: 6 111,450  
 Объем, м³: 7 463,534  
 Уровень залива, см: 807,1  
 Температура, °С: 37,6  
 Плотность при 20 °С, кг/дм³: 0,8317

Место отбора: Т0002 Титул 047/1

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Плотность при 20 °С	кг/м³	не нормируется, определение обязательно	832	ГОСТ 3900
2	Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре 90 % перегоняется при температуре	°С	не ниже 150 не выше 370	198 339	ГОСТ 2177
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	не ниже 45	54	ГОСТ 6356
4	Массовая доля серы	%	не более 1,1	1,0	ГОСТ Р 51947
5	Массовая доля воды	%	не более 0,5	следы	ГОСТ 2477

Код ОКПД2:

19.20.27.190

Заключение:

ДТф (Дизельная Технологическая фракция), марка Б соответствует СТО 78689379-04-2016 с изменением №1

Дополнительная информация:

- Температура помутнения по EN 23015, °С: минус 7,6
- Предельная температура фильтруемости по EN 116, °С: минус 17
- Цвет, визуально: светло-желтый
- Продукт содержит депрессорно-диспергирующую присадку "Керофлюх 5686" в количестве до 0,05 % масс.
- Согласно пп. 11 п.1 ст.181 Налогового кодекса РФ данная продукция является средним дистиллятом.

Гарантийный срок хранения:

1 год со дня изготовления

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов:

*Stef*

Тимурова А.Ф.

Паспорт качества распечатал:

*Stef*

Тимурова А.Ф.